



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



cancello telescopico

Il CANCELLO TELESCOPICO con il convogliatore retrattile, è un sistema automatico che crea il passaggio pedonale all'interno di una linea automatica per l'accesso da entrambe i lati.

L'apertura telescopica del convogliatore è protetta dalle fotocellule di sicurezza.

Descrizione	Max dim. PCB	Dim. Macchina	Peso netto	Dim. imballo	Peso lordo
TG350	460x350 mm.	750-1700x740x1100 mm.	225 kg	950x940x1300 mm.	315 kg
TG460	535x460 mm.	750-1700x840x1100 mm.	250 kg	950x1040x1300 mm.	340 kg
Pannello di controllo	Analogico				
Posizione convogliatore	Regolabile manualmente				
Conv. fisso	Fronte macchina				
Apertura retrattile	Automatica				
Cinghia	Diametro di 3 mm.				
Alimentazione elettrica	220 Vac 50/60 Hz				
Alimentazione aria	5 Kg./cm ²				
Direzione PCB	Da Sx a Dx (Da Dx a Sx OPT)				
Convogliatore fisso	Fronte macchina				
Altezza convogliatore	SMEMA compatibile: 900 +/- 20 mm.				



STE.AL.TECH. Srl Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) Italy
Tel. 039 9910404 - email: info@weldingtechnology.it