



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



carico multi rack smart

Il modulo SMART si adatta alle dimensioni del rack, si possono utilizzare rack di misure diverse.

Il modulo automatico di carico PCB multi rack, si pone all'inizio delle linee automatiche per l'alimentazione delle macchine, serigrafiche, pick and place e forni, ogni modulo gestisce più Rack porta schede.

Il vantaggio sostanziale è dovuto al fatto che il rack vuoto viene sostituito automaticamente con un'altro rack disponibile, la linea non si ferma mai e l'operatore trova il tempo di sostituire i rack.

Sono disponibili diversi modelli in base alle dimensioni dei rack.

Descrizione	Dim. Max Rack	Max dim. PCB	Dim. Macchina	Peso netto	Dim. imballo	Peso lordo
L460A	535x530x570mm	535x460 mm	1740×1050×1200mm	290 kg	1920×1230×1420mm	350 kg
Pannello di controllo	Touch screen a colori					
Passo programmabile	Da 10 a 40 mm.					
Modalità Utilizzo	Manuale / Automatica					
Cinghia	Diametro di 3 mm.					
Ingombro componenti	Lato Top 80 mm. Lato Bottom 20 mm.					
Alimentazione elettrica	220 Vac 50/60 Hz					
Alimentazione aria	5 Kg./cm ²					
Direzione PCB	Da Sx a Dx (Da Dx a Sx OPT)					
Convogliatore fisso	Fronte macchina					
Altezza convogliatore	SMEMA compatibile: 900 +/- 20 mm.					



STE.AL.TECH. Srl Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) Italy
Tel. 039 9910404 - email: info@weldingtechnology.it