



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic

combo carico sfogliatore



Il primo COMBINATO CARICO/DESTACKER che unisce il sistema di carico automatico dei PCB con prelievo direttamente dal rack, con il carico pcb direttamente dal pacchetto, con ventose.

Con una sola unità è come averne due che possono essere utilizzate all'occorrenza, molto flessibile per chi deve produrre pcb a doppi faccia e risparmiare spazio.

Descrizione	Dimensione rack	Max dim. PCB	Dim. Macchina	Peso netto	Dim. imballo	Peso lordo
L250X	355x320x563 mm	350x250 mm	1500x870x1200 mm	250 kg	1610x1070x1420 mm	340 kg
L330X	460x400x563 mm	460x330 mm	1860x950x1200 mm	300 kg	1970x1150x1420 mm	390 kg
L390X	535x460x570 mm	535x390 mm	2100x1000x1200 mm	340 kgs	2210x1200x1420 mm	430 kgs
L460X	535x530x570 mm	535x460 mm	2100x1080x1200 mm	360 kgs	2210x1280x1420 mm	460 kgs
Modalità Utilizzo	Carico pcb					
Tipo carico pcb	Loader (con rack) / Sfogliatore a ventose (Da pacchetto)					
Max capacità PCB	Nel rack in base allo spessore dei pcb / da sfogliatore fino a un'altezza di 200 mm.					
Ingombro componenti	Top 80 mm. Bottom 20 mm.					
Velocità carico	Sfogliatore 15 Sec/Pz. - Loader 7 Sec/Pz.					
Cinghia	Circolare diametro 3 mm.					
Alimentazione elettrica	220 Vac 50/60 hz.					
Alimentazione aria	5 Kg./cm2					
Direzione PCB	Da Sx a Dx (Da Dx a Sx OPT)					
Convogliatore fisso	Fronte macchina					
Altezza convogliatore	SMEMA compatibile: 900 +/- 20 mm.					



STE.AL.TECH. Srl Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) Italy
Tel. 039 9910404 - email: info@weldingtechnology.it