STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic

tappeto scarico pcb

Il tappeto lineare inclinato trova impiego soprattutto all'uscita dei froni lead free o all'uscita delle saldatrici ad onda per scaricare le schede elettroniche in modalità di accumulo.

Il tappeto scarica le schede direttamente in contenitori esterni.

Sono disponibili diversi modelli in base alla lunghezza e alla larghezza richiesta.

La velocità del nastro è regolabile in funzione della velocità dell'uscita della macchina precedente.

Descrizione	Dim. Macchina	Peso netto	Dim. imballo	Peso lordo
C120LW	1000×500×900 mm	140 kg	1200×720×900 mm	250 kg
Modalità Utilizzo	Scarico pcb uscita forni e saldatrici			
Max profondità pcb	standard 400, altre misure disponibili			
Lunghezza tappeto	standar 1000 mm. disponibile anche (1500,2000)			
Velocità tappeto	1-12m/min			
Alimentazione elettrica	220 Vac 50/60 hz.			
Velocità tappeto	Regolabile			
Direzione PCB	Da Sx a Dx (Da Dx a Sx OPT)			
Partenza/arresto tappeto	ON/OFF			

STE.AL.TECH. Srl Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) Italy
Tel. 039 9910404 - email: info@weldingtechnology.it