

COMPAC E MINICOMPAC

GRUPPI PER ASPIRAZIONE SUL SALDATORE



Compac



Minicompac

Gruppi Aspiranti Filtranti indicati per l'aspirazione fumi direttamente sulla punta del ferro saldante tramite speciale supporto con tubetto applicato sul saldatore.

I Gruppi sono dotati di **Pressostato Differenziale** con segnalazione luminosa e sonora per avviso sostituzione filtri. Sui Gruppi Aspiranti, dotati di filtri a Carboni Attivi, è presente il **conta-ore** non tacitabile.

I Gruppi Aspiranti sono realizzati in due versioni:

- 1) collocazione all'interno dei locali.
- 2) collocazione all'esterno con centralina comandi remota.

MODELLO	CODICE	COLLETTORI ø mm	PUNTI ASPIRANTI		RUMOROSITÀ DB (A) a 1m	ALIMENTAZIONE V / KW	PESO KG.
			tipo A	tipo B			
MINICOMPAC	805.209	40	10	15	60	380/0,20	40
COMPAC	805.201	40	15	23	60	380/0,55	48
COMPAC	805.202	50	25	37	62	380/0,80	52

In funzione degli inquinanti da trattenere, i Gruppi Aspiranti vengono forniti con diverse tipologie di filtri, distinguibili dal suffisso posto dopo il codice del gruppo prescelto, come indicato dalla seguente tabella.

TIPOLOGIA DEL GRUPPO ASPIRANTE	SUFFISSO DA AGGIUNGERE AL CODICE PRESCELTO
Con filtro semi-assoluto EPA, efficienza EN1822-1:E10 VERSIONE STANDARD	nessun suffisso
Con filtro a Carboni Attivi	--/21
PER ESTERNO con centralina remota VERSIONE STANDARD	--/20
PER ESTERNO con centralina remota e filtro a Carboni Attivi	--/22



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>