

LABERACK - TRASPORTO SCHEDE

Telai regolabili per il trasporto e l'immagazzinaggio di circuiti stampati oppure di vassoi LABEFIX.

Materiale: Polipropilene dissipativo, Rs 10⁶, 10⁸ Ω

fiancata: dimensioni: 480 x 290 x 35 mm

parete intermedia: dimensioni: 470 x 280 x 40 mm

barra di connessione: sezione: 30 x 15 mm

numero delle guide: 79

interasse tra le guide: 5 mm

spessore schede inseribili: 2,3 mm max

profondità delle guide: 4 mm

Profili inox di irrigidimento.

Viteria fornita con le fiancate e le pareti intermedie.

Per specificare la lunghezza delle barre di connessione **7804.002** occorre sommare alla quota utile (larghezza scheda), 20 mm per ogni fiancata e 6 mm per ogni parete intermedia.

- 7804.007** fiancata in polipropilene dissipativo nero +70°C
- 7804.017** parete intermedia in polipropilene dissipativo nero +70°C
- 7804.002** barra connessione alluminio(max 3 mt)
- 7804.021** maniglia per trasporto (fissaggio su barre)
- 7804.025** confezione 40 coppie viti e dado (ricambio)
- 7804.040** Clips posizionamento scheda, per fiancate complete di targhette - confezione da 100pezzi
- 7804.041** Clips posizionamento scheda, per intermedia complete di targhette - confezione da 100pezzi



MINILABERACK

Il sistema miniLABERACK consente di espandere la capacità dei contenitori accoppiando gli elementi tra di loro con un comodo inserimento a scatto.

Materiale: Polipropilene dissipativo, Rs 10⁵, 10⁸ Ω

Interasse tra le guide: 6mm

Spessore schede inseribili: 3.8mm max

Profondità delle guide: 3mm

numero delle guide: 44

Fiancata: dimensioni: 300 x 170 x 21 mm

Barra di connessione: sezione 37 x 9 mm

Le barre di connessione sono fornite su misura (max 3 mt)

Per specificare la lunghezza delle barre di connessione occorre sommare alla quota utile (larghezza scheda) 18 mm per ogni fiancata

- 7804.052** fiancata plastica dissipativa nera
- 7804.060** barra connessione alluminio
- 7804.072** pattino di scorrimento dissipativo nero
- 7804.075** confez. 40 coppie viti e dado (ricambio)


LABETRAY - PORTA SCHEDE

SUPPORTO DA BANCO per la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo di schede elettroniche. Ideale per laboratori di assistenza e manutenzione.

- 7804.130** Supporto ad L conduttivo 200mm dimensioni: 208x272x93mm
- 7804.132** Supporto ad L conduttivo 350mm dimensioni: 355x268x128mm
- 7804.134** Supporto piatto conduttivo - 25 guide dimensioni: 490x180x50mm



inserimento blocco scheda



Snap-on insertion for sidewall



7804.134



7804.132



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>