





CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Velocità di rotazione	200 - 1400 giri/min.
Con l'adattatore	250 o 500 gr x 2 lattine, diametro 50/67 mm
Impostazioni orario	0 /99 min
Alimentazione elettrica	230 V - 60 W
Dimensioni	450 x 400 x 400 mm
Peso	35 kg

I barattoli di crema per la saldatura sono posizionati con un angolo di 45° e girano attorno alla sua linea dell'asse in modo che la crema non aderisca al coperchio del barattolo.

Doppio design per garantire la sicurezza degli operatori.

Le bolle d'aria possono essere eliminate durante la miscelazione della pasta saldante.

Il processo della miscelazione della pasta è controllato completamente da un hardware.

La velocità di rotazione dipende dalla pratica, quindi l'impatto contro la potenza dello stagno e l'effetto sulla qualità della pasta saldante con l'aumentare della temperatura sono evitati.

## Applicazione:

"ST-05840" miscela in modo efficiente e uniforme la pasta saldante allo stato liquido.

Aiuta a ottenere risultati migliori della stampa con stencil e dei processi di reflow.

L'uso del Mixer riduce anche le possibilità di assorbire l'umidità dell'aria in quanto non è più necessario rimuovere il coperchio del barattolo di saldatura prima che la pasta venga effettivamente utilizzata nella produzione.

